



OBERFLÄCHENSCHUTZ

Schützen Sie die Oberflächen Ihrer Tiefgaragen und Parkhäuser vor Tausalzen, Ölkontamination und Feuchtigkeit, für eine lange und intensive Nutzung.

Produktflyer

OBERFLÄCHENSCHUTZ OS 8

DER DICHTER SCHUTZ VOR TAUSALZ UND ÖL

OS 8

Die Beschichtungen von Parkhaus- und Tiefgaragenböden benötigen je nach Lage, Zustand und Belastung der Flächen eine unterschiedliche Lösung. Das starre Oberflächenschutzsystem OS 8 schützt den Beton vor Tausalzeintrag, Ölkontamination und Feuchtigkeit.

Eine Rissabdichtung bzw. ein rissfreier Konstruktionsaufbau ist für das System OS 8 zwingend. Je nach Aufbau kann das System im Innen- und Aussenbereich sowie auf Rampen angewendet werden.

Mit unserem WALO-Oberflächenschutzsystem OS 8 rapido erreichen wir eine rasche Benutzbarkeit und minimieren damit die Ausfallzeit.

Eigenschaften

- Fugenlos
- Öl-, fett-, benzinbeständig
- Schutz vor Chlorideintrag
- Verschleissfest
- Unterhaltsfreundlich
- Schichtstärke 2 – 4 mm

Einsatzbereich

- Erdberührte Parkdecks
- Einstellhallen
- Lagerhallen
- Rampen
- Freidecks