



RIVESTIMENTI IN RESINA SINTETICA

A volte è una questione di resistenza agli agenti chimici, altre volte serve un test che dimostri la resistenza a macchinari pesanti, altre ancora si tratta di questioni estetiche. In ogni caso, i pavimenti in resina sintetica si adattano a quasi tutti i tipi di edifici.

Flyer prodotto

POXILITH®

IL PAVIMENTO INDUSTRIALE RESISTENTE E PERSONALIZZATO

KEQ rivestimento cosparso

Il rivestimento cosparso KEQ consente di realizzare rivestimenti personalizzati con sabbie di quarzo colorate. È possibile adattare le caratteristiche dei nostri pavimenti industriali alla classe di sollecitazione specifica in conformità alla SIA 252.

Le proprietà antiscivolo sono definite sulla base dei requisiti indicati.

Il sistema può anche essere realizzato con funzione antistatica (AS) e conduttiva (ESD).

Caratteristiche

- Senza fughe
- Superficie brillante
- Pezzo unico
- Resistente alle sollecitazioni meccaniche
- Resistente agli agenti chimici
- Realizzabile in modalità AS/ESD
- Spessore di 2-4 mm

Campo di applicazione

- Locali di produzione
- Settore alimentare
- Camere bianche
- Locali tecnici / laboratori
- Corridoi
- Punti vendita